

选配件详情

手持编程器

HT1/HT1-D

可使用此装置执行机器人的手动操作、点位数据的编辑、示教、参数设定等所有操作。
采用带背光、易于观看的LCD显示屏。

▼对象控制器

TS-S2
TS-SH
TS-X
TS-P

P.492

■ HT1/HT1-D基本规格

名称	HT1	HT1-D
外观		
兼容的控制器	TS-S2/TS-SH/TS-X/TS-P	
型号	日文规格	KCA-M5110-0J (3.5m) KCA-M5110-6J (10m)
	英语规格	KCA-M5110-0E (3.5m) KCA-M5110-6E (10m)
兼容的控制器	KCA-M5110-1J (3.5m) KCA-M5110-7J (10m)	KCA-M5110-1E (3.5m) KCA-M5110-7E (10m)
显示屏	点阵式黑白液晶(带背光)、32字符×10行	
操作键	机械开关	
紧急停止按钮	常闭触点(带锁定功能)	
使能开关	无	三挡
安全保护连接器	无	15针D-sub连接器(插入式)
CE规格	不支持	支持
使用温度	0°C~40°C	
使用湿度	35%~85%RH(无结露)	
外形尺寸	W88×H191×D45mm(不包括紧急停止按钮)	
主机重量	260g(不含电缆)	300g(不含电缆)
电缆长度	3.5m/10m	

■ 各部位名称及功能



■ HT1-D背面

