

YA-R3F

6轴 垂直多关节



●最大可搬运重量3kg

●最大伸展R532mm

特点

- 可安装在B5尺寸的空间中(底板尺寸:240×170mm), 最适合AGV搭载、实验用途、教育用途等。
- 全部轴均搭载80W以下的电机。
- U臂内置空气软管 $\phi 4 \times 4$ 个、装用电缆(0.2mm²×10根)。构建系统时的配线及配管规整有序。
- 支持落地式、壁挂式、吊顶式安装。
※壁挂式、吊顶式安装请咨询本公司。
- 同时适用于组合移动轴等外部附加轴规格。
※请另行咨询本公司。

基本规格

名称	规格	
名称	YA-R3F	
结构	垂直多关节型(6种自由度)	
可搬运重量	3 kg	
重复定位精度	±0.03 mm	
动作范围	S轴(旋转)	-160° ~ +160°
	L轴(下臂)	-85° ~ +90°
	U轴(上臂)	-105° ~ +260°
	R轴(腕部旋转)	-170° ~ +170°
	B轴(腕部摆动)	-120° ~ +120°
	T轴(腕部旋转)	-360° ~ +360°
最大速度	S轴(旋转)	3.49 rad/s, 200°/s
	L轴(下臂)	2.62 rad/s, 150°/s
	U轴(上臂)	3.32 rad/s, 190°/s
	R轴(腕部旋转)	5.24 rad/s, 300°/s
	B轴(腕部摆动)	5.24 rad/s, 300°/s
	T轴(腕部旋转)	7.33 rad/s, 420°/s

容许力矩	R轴(腕部旋转)	5.39 N·m
	B轴(腕部摆动)	5.39 N·m
	T轴(腕部旋转)	2.94 N·m
容许惯性力矩(GD ² /4)	R轴(腕部旋转)	0.1 kg·m ²
	B轴(腕部摆动)	0.1 kg·m ²
	T轴(腕部旋转)	0.03 kg·m ²
主 机 重 量		27 kg
	温 度	0 ~ +40° C
安 装 环 境	湿 度	20 ~ 80%RH(无结露)
	振 动	4.9 m/s ² 以下
	其 他	<ul style="list-style-type: none"> • 无易燃性、腐蚀性气体及液体 • 不可沾染水、油、粉尘等 • 附近无电噪声源
电 源 功 率 ^{※1}		0.5 kVA

※1: 因用途、动作模式而异。
(注)本表采用SI单位制记载。

YA-R3F

