SXYx 4轴/ZRFH

●臂式 ●护线链 ●Z轴滑台固定:基座移动型(200W)+R轴



订购型号

SXYx - C - [组合] - [X轴] - [Y轴] - ZRFH - [Z轴] - [电缆长度] - RCX340-4 - [适用控制器/控制轴数] - [安全规格] - [选配件A(OP.A)] - [选配件B(OP.B)] - [选配件C(OP.C)] - [选配件D(OP.D)] - [选配件E(OP.E)] - [绝对数据备份用电池]

机器人主机	电缆	组合	X轴	Y轴	ZR轴	Z轴	电缆长度
		A1 A2 A3 A4	15～105cm	15～55cm		15～35cm	3L:3.5m 5L:5m 10L:10m

适用控制器/控制轴数	安全规格	选配件A(OP.A)	选配件B(OP.B)	选配件C(OP.C)	选配件D(OP.D)	选配件E(OP.E)	绝对数据备份用电池
RCX340-4							

请指定控制器的各种设定项目。RCX340 ▶ P.544

RCX240S - [适用控制器] - [支持CE标准] - R - [扩展I/O] - [网络选项] - [iVY系统] - [夹持器] - [电池]

请指定控制器的各种设定项目。RCX240/RCX240S ▶ P.534

基本规格

	X轴	Y轴	Z轴	R轴
轴组成※1	F14H	F14	相当于F10 导轨加强型	R5
马达输出 AC	200 W	100 W	200 W	50 W
重复定位精度※2	±0.01 mm	±0.01 mm	±0.01 mm	±0.0083 °
驱动方式	滚珠丝杆(C7级)	滚珠丝杆(C7级)	滚珠丝杆(C7级)	谐波齿轮
滚珠丝杆导程※3(减速比)	20 mm	20 mm	10 mm	(1/50)
最高速度※4	1200 mm/sec	1200 mm/sec	600 mm/sec	360 ° /sec
动作范围	150～1050 mm	150～550 mm	150～350 mm	360 °
机器人电缆长度	标准:3.5m 选配:5m、10m			

※1. 框架加工(安装孔、攻丝孔)与单轴机器人不同,请务必加以注意。
※2. 单方向的重复定位精度。
※3. 也可提供产品手册未刊载的导程。详情请咨询本公司。
※4. X轴行程超过750mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况 (危险速度)。
此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过参数或程序下调速度。

最大可搬运重量 (kg)

	Z行程(mm)		
Y行程(mm)	150	250	350
150	9	8	7
250	6	5	4
350	4	3	1
450	2	1	—
550	1	—	—

适用控制器

控制器	运行方法
RCX340 RCX240S-R	程序/点位跟踪/ 远程命令/联机指令

SXYx 4轴/ZRFH A1



X行程	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	470	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370
K	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
D	240	240	420	420	600	600	780	960	960	1140
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14

Y行程	150	250	350	450	550
T	55	110	165	220	275

Z行程	150	250	350

各行程最高速度注3 (mm/sec)								
X轴	1200				960	780	600	540
速度设定	—				80%	65%	50%	45%

注1. 原点复位时的移动范围以及被限位器限停的位置。
注2. 斜线部分位置表示用户用的电缆取出口。

注3. X轴行程超过750mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况 (危险速度)。
此时,应参考左表中所示的最高速度,通过参数或程序下调速度。

适用控制器 RCX340 ▶ 544 RCX240S ▶ 534