SXYx 4轴/ZRS

●臂式 ●护线链 ●轴上下式ZR轴一体型

订购型号

SXYx - C - [组合] - [X轴] - [Y轴] - [ZR轴] - 15 - [电缆长度] - RCX340-4 - [适用控制器/控制轴数] - [安全规格] - [选配件A (OP.A)] - [选配件B (OP.B)] - [选配件C (OP.C)] - [选配件D (OP.D)] - [选配件E (OP.E)] - [绝对数据备份用电池]

机器人主机	电缆	组合	X轴	Y轴	ZR轴	Z轴	电缆长度
SXYx	C	A1 A2 A3 A4	15～105cm	15～65cm	ZRS12 ZRS6	15	3L：3.5m 5L：5m 10L：10m

RCX340-4								
适用控制器/控制轴数	安全规格	选配件A (OP.A)	选配件B (OP.B)	选配件C (OP.C)	选配件D (OP.D)	选配件E (OP.E)	绝对数据备份用电池

请指定控制器的各种设定项目。RCX340 ▶ P.544

RCX240S							
适用控制器	支持CE标准	扩展I/O	网络选项	iVY系统	夹持器	电池

请指定控制器的各种设定项目。RCX240/RCX240S ▶ P.534

基本规格

	X轴	Y轴	Z轴:ZRS12	Z轴:ZRS6	R轴
轴组成※1	F14H	F14	—		—
马达输出 AC	200 W	100 W	60 W		100 W
重复定位精度※2	±0.01 mm	±0.01 mm	±0.02 mm		±0.005 °
驱动方式	滚珠丝杆(C7级)	滚珠丝杆(C7级)	滚珠丝杆(C10级)		谐波齿轮
滚珠丝杆导程※3(减速比)	20 mm	20 mm	12 mm	6 mm	(1/50)
最高速度※4	1200 mm/sec	1200 mm/sec	1000 mm/sec	500 mm/sec	1020 ° /sec
动作范围	150～1050 mm	150～650 mm	150 mm		360 °
机器人电缆长度	标准:3.5m 选配:5m、10m				

※1. 框架加工(安装孔、攻丝孔)与单轴机器人不同,请务必加以注意。
※2. 单方向的重复定位精度。
※3. 也可提供产品手册未刊载的导程。详情请咨询本公司。
※4. X轴行程超过750mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况 (危险速度)。
此时,应参考图纸下方的表中所示的最高速度,通过参数或程序下调速度。

最大可搬运重量 (kg)

Y行程(mm)	ZRS12	ZRS6
150	3	5
250	3	5
350	3	5
450	3	5
550	3	5
650	3	4

适用控制器

控制器	运行方法
RCX340 RCX240S	程序/点位跟踪/ 远程命令/联机指令

SXYx 4轴/ZRS A1



X行程	150	250	350	450	550	650	750	850	950	1050
L	470	570	670	770	870	970	1070	1170	1270	1370
K	200	100	200	100	200	100	200	100	200	100
D	240	240	420	420	600	600	780	960	960	1140
M	0	1	1	2	2	3	3	4	4	5
N	4	6	6	8	8	10	10	12	12	14

Y行程	150	250	350	450	550	650
T	55	110	165	220	275	330

Z行程	150

各行程最高速度注3 (mm/sec)							
X轴	1200			960	780	600	540
速度设定	—			80%	65%	50%	45%

注1. 原点复位时的移动范围以及被限位器限停的位置。
注2. 斜线部分位置表示用户用的电缆取出口。

注3. X轴行程超过750mm时,根据动作区域不同,可能会出现滚珠丝杆共振的情况 (危险速度)。
此时,应参考左表中所示的最高速度,通过参数或程序下调速度。

适用控制器 RCX340 ▶ 544 RCX240S ▶ 534